มาตรฐานเดนมาร์ก

รับประกัน 2 ปี

ปั๊มน้ำบาดาลกรุนด์ฟอส รุ่น SQ (ขนาด 3 นิ้ว)

ราคาใหม่

ใคร ใคร ก็ซื้อได้

ด้วยระบบการจัดการด้านคุณภาพISO9001:2008 ทำให้เราส่งมอบปั๊มบาดาลขนาด 3 นิ้ว ที่มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การบำรุงรักษาต่ำ น้ำหนักเบา ทนต่อการสึกหรอกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

- ไม่ต้องใช้กล่องควบคุม
- มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย
- มีระบบป้องกันปั๊ม-มอเตอร์เมื่อน้ำขาด
- ลดไฟกระชากขณะสตาร์ท (Soft start)
- ลงบ่อขนาด 3 นิ้ว

รุ่น	ปริมาณน้ำ ลบ.ม. (คิว)	แรงม้า	ความยาวสายไฟสูงสุด (เมตร) ขนาด 1.5 mm²	ขนาด 2.5 mm²
SQ2-55	1-3	1	69	115
SQ3-55	1-4	1.5	43	71
SQ5-35	1-7	1.5	43	71
SQ5-50	1-7	2.24	32	54
SQ5-70	1-7	2.5	30	50

พิเศษสุดๆ ราคาสอบถามที่ร้านค้า

*ต้องการความยาวสายไฟมากกว่าที่ระบุโปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย

be think innovate

GRUNDFOS

ปั๊มน้ำบาดาลกรุนด์ฟอส รุ่น SQ ขนาด 3 นิ้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

1 phase 220V				ปริมาณน้ำ คิว/ชม.	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
รุ่น	แรงม้า	จำนวนใบพัด	ขนาดท่อส่ง (นิ้ว)	ลิตร/นาที	0.0	8.3	16.6	25.0	33.3	41.6	50.0	58.3	66.6	83.3	100.0	117.0
SQ2-55	1	3	1 1/4"	ระยะลงลึกของปั๊ม (เมตร)	68	66	64	60	54	45	31					
SQ3-55	1.5	4	1 1/4"		74	73	72	70	67	62	56	48	38			
SQ5-35	1.5	3	1 1/2"		53	52	51	50	49	48	46	44	42	36	27	17
SQ5-50	2.24	4	1 1/2"		71	70	69	67	65	64	62	59	56	49	38	24
SQ5-70	2.47	6	1 1/2"		106	105	102	100	98	95	92	89	84	73	57	37

โครงสร้างปั๊มน้ำบาดาล

ใบพัด	ทำจากวัสดุพลาสติก (Polyamide) พร้อมแบริ่งทังสเตนคาร์ไบด์
เพลา	ทำจากสเตนเลส เกรด 304
ปลอกปั๊ม	ทำจากสเตนเลส เกรด 304
เช็ควาล์ว	ทำจากวัสดุพลาสติก (Polyamide)
มอเตอร์	ขนาด3" แบบแม่เหล็กถาวร ใช้ไฟฟ้า 1 X 220 โวลท์ 50 Hz
	" พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้าผิดปกติและกรณีน้ำแห้ง"
การใช้งาน	เหมาะสำหรับบ่อบาดาลขนาด 3 นิ้ว เพื่อสูบจ่ายน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย หรือชุมชนขนาดเล็ก

คุณลักษณะเด่น

- ไม่ต้องใช้กล่องคอนโทรล หมดห่วงเรื่องการต่อสายไฟผิด
- มีระบบป้องกันไม่ให้มอเตอร์ทำงานเมื่อน้ำแห้ง (Dry-running Protection) ปลอดภัยเต็มที่
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เสียหายเมื่อไฟตก-ไฟเกิน
- สามารถทำงานได้ในช่วง (150-315 โวลท์) หมดห่วงเรื่องมอเตอร์ชำรุดเสียหาย
- มีระบบ Soft-Start เมื่อเริ่มสตาร์ทปั๊มจะเริ่มหมุนช้าๆ แล้วจึงเพิ่มรอบอัตโนมัติ ลดปัญหาไฟกระชากขณะสตาร์ท
- มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) ประสิทธิภาพสูงกว่า ประหยัดค่าไฟ ทนทานใช้งานได้ยาวนาน
- น้ำหนักเบา สามารถยกขึ้นลงบ่อได้ง่าย สะดวกในการบำรุงรักษา โรงงานกรุนด์ฟอสได้มาตรฐาน ISO 9001:2000
- ตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย หมดห่วงเรื่องบริการหลังการขาย ลงบ่อขนาด 3 นิ้ว ได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อ

GTH 003 10.2016

บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02 725 8999 แฟกซ์ 02 725 8998
Call center (66) 2725 8900 www.grundfos.co.th

กรุนด์ฟอสประเทศไทยได้รับการรับรอง ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008

มั่นใจบริการหลังการขาย

Service Hot Line 24 hrs
081 110 7997
081 110 8998

รายละเอียดต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

be think innovate

GRUNDFOS